



## Техническое описание Артикул 2652-55

# Pflege-Öl

Средство на основе льняного масла для обработки террасной доски и садовой мебели

### Сфера применения

Продукт Pflege-Öl применяется для придания древесине водоотталкивающих свойств с целью сохранения красоты древесины. Продукт предназначен в первую очередь для обработки садовой мебели и деревянных настилов из древесины тика, бангирай, лиственницы, дугласии, а также термодревесины и ДПК.

### Свойства продукта

Благодаря применению специального сырья древесина приобретает водоотталкивающую открытопористую поверхность, что препятствует проникновению воды в древесину. Продукт Pflege-Öl легко наносится кистью, имеет экономичный расход и защищает древесину от пересыхания.

Продукт отвечает требованиям стандарта DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек».

### Применение

Древесина должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков. Отслаивающиеся и выветренные старые покрытия снять шлифованием. Хвойную древесину, а также все деревянные элементы, расположенные снаружи помещений и подверженные поражению гриб-

### Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,83 г/см <sup>3</sup> при 20°C
Температура воспламенения:	ок. 63°C
Форма поставки:	емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л; 5 л
Цвета:	2652 farblos/бесцветный, 2653 teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai 2656 спец. цвета

ком, загрунтовать средством для защиты древесины. Нанести продукт Pflege-Öl в неразбавленном виде кистью в два рабочих прохода вдоль древесных волокон. Невпитавшийся материал снять сухой кистью через 30-60 минут. Тщательно перемешивать продукт Pflege-Öl перед нанесением, а также во время нанесения и после рабочих перерывов. Цвет и совместимость с основанием проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

### Указания

При работе с древесиной с высоким содержанием растворимых компонентов (напр., дуб, робиния, тик, бангирай, лиственница, дугласия и т.п.) вследствие выпадения осадков возможно их вымывание. Это может привести к образованию пятен на поверхности древесины и появлению разводов на светлой кладке или штукатурке.

Применять продукт Pflege-Öl только по прямому назначению и только в соответствии с инструкцией по применению. Не давать в руки детям. Избегать попадания в глаза и на кожу. При работе не употреблять пищу и напитки, не курить. Хранить отдельно от продуктов питания и кормов. При применении внутри помещений обеспечить хорошую вентиляцию.

Ткань (ветошь, рабочая одежда), загрязненная продуктом Pflege-Öl имеет склонность к самовоспламенению. Ткань, загрязненную продуктом, пропитать водой и хранить в огнеупорном контейнере для отходов под слоем воды.

Продукт Pflege-Öl farblos (бесцветный) не защищает древесину от ультрафиолета (посеребрения). Применять Pflege-Öl farblos (бесцветный) только для обработки деревянных элементов, не подверженных прямому атмо-

сферному воздействию (защищенных от прямых солнечных лучей, осадков и ветра).

#### Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент очищать сразу после применения растворителем Verdünnung V 101. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

#### Расход / кол-во нанесения

Ок. 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой

#### Высыхание

От пыли: ок. 4 ч  
Нанесение следующего слоя:  
ок. 24 Stunden

Практические значения получены при 20°C и отн.вл.возд. 65 %.

#### Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 5 лет.

#### Безопасность

##### Указания по опасности:

Может оказывать длительное вредное воздействие на водные организмы.

Повторное попадание на кожу может вызвать ее сухость и растрескивание.

##### Меры предосторожности:

Не давать в руки детям.  
Не допускать попадания в окружающую среду.

Код продукта: M-KH 03

#### Утилизация

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

#### Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву.

#### Маркировка

Класс опасности для водной среды WGK 2  
Транспортировка ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют

2652-55-TM-07-13-MB-JD-EB

