




Техническое описание Артикул 1368

AGE

Не содержащий щелочи очиститель.
Удаляет граффити и краску.




Для наружных и
внутренних
работ



Температура
применения
≥ +5 °C



Наносить
кистью
/валиком/
пультверизаторо
м/распылителем
под низким
давлением



Общий расход



Хранить в
защищенном от
мороза и холода
месте/ защитить
от влаги/плотно
закрывать
крышку



Срок хранения

Сфера применения

Продукт Remmers AGE удаляет дисперсионные лакокрасочных покрытий, покрытия на чистом акрилатном вяжущем, спиртосодержащие лаки, политуры, а также граффити с деревянных, металлических и минеральных оснований.

Свойства продукта

Продукт представляет собой пастообразную консистенцию, при смешивании с водой становится эмульгирующим. Продукт Remmers AGE обладает пролонгированным действием, что обеспечивает надежное удаление даже старых лакокрасочных покрытий и остатков краски.

- Не содержит N-метилпирролидон
- Без хлорсодержащих углеводородов
- Внесен в список прошедших контроль систем для удаления граффити BAST

Техническая характеристика продукта

Техническая характеристика продукта при поставке

Плотность: 1,05 кг/л
pH-значение (20° C): ок. 8,5 при 10 г/л воды

Применение

Продукт обильно наносится равномерно при помощи кисти, щетки, валика (не использовать инструмент с искусственной щетиной) или аппарата безвоздушно-го распыления.

Очиститель удаляется при помощи шпателя или аппарата высокого давления.

Эффективность очистителя зависит от основания и удаляемых продуктов, условий окружающей среды и толщины слоя.

Время реакции может быть продлено при наложении на поверхность тонкой синтетической плёнки.

Указания

Для того, чтобы проверить совместимость продукта с основа-

нием, качество и количество расходуемого продукта, необходимо пробное нанесение продукта на достаточно большой образец поверхности.

При работе внутри помещений необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, соблюдать указания по технике безопасности.

Придерживаться установленных предписаний по применению и утилизации остатков продукта и очистки.

Форма поставки, расход, хранение

Форма поставки:
Жестяное ведро 0,75 л, 5 л и 25 л

Расход:
Ок. 300 – 500 г/м² в зависимости от вида и толщины удаляемого слоя, соответственно граффити

Хранение:

Хранить в закрытой заводской упаковке в прохладном, защищенном от мороза месте, 12 месяцев

Безопасность, экология, утилизация

Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из действующего паспорта безопасности.

При нанесении распылением необходимо обеспечить персональное защитное снаряжение. Респиратор, комбинированный фильтр как минимум A/P2 (указание для приобретения: например фирмы Dräger). Подходящие защитные перчатки см. Паспорт безопасности. Спец-одежда должна быть закрытая.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

1368 TM-03 13 EM-JEn-Ke

